

# DETALICZNY CENNIK SILNIKÓW. 2017



WWW.VETUS.COM

Podane ceny są w walucie EURO

€ netto, € brutto

<b>M2.13</b> - 12 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 12/8.8                      Obroty maksymalne 3000                      Liczba cylindrów 2                      Pojemność skokowa 635 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/75A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 98 kg                      Długość wiązki silnika 2 m                      Panel wskaźnika MP10B12                      Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN25V</p>	<p>TMC40 2 / 2,6:1                      ZF12M 2.14 / 2,63:1                      Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1                      Łoże pod Saildrive</p>	<p>4 205,- 5 173,-                      4 676,- 5 751,-                      6 444,- 7 926,-                      495,- 609,-</p>
<b>M2.18</b> - 16 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 16/11.8                      Obroty maksymalne 3600                      Liczba cylindrów 2                      Pojemność skokowa 635 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/75A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 98 kg                      Długość wiązki silnika 2 m                      Panel wskaźnika MP10B12                      Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN35V</p>	<p>TMC40 2 / 2,6:1                      ZF12M 2.14 / 2,63:1                      Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>4 380,- 5 387,-                      4 770,- 5 867,-                      6 550,- 8 056,-</p>
<b>M3.29</b> - 27 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 27,2/20                      Obroty maksymalne 3600                      Liczba cylindrów 3                      Pojemność skokowa 952 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/75A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 123 kg                      Długość wiązki silnika 4 m                      Panel wskaźnika MP22BS12A                      Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN40</p>	<p>TMC40 2 / 2,6:1                      TMC60(A) 1,55 / 2 / 2,45:1                      ZF12M 2.14 / 2,63:1                      Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>5 330,- 6 556,-                      5 535,- 6 808,-                      5 765,- 7 091,-                      7 300,- 8 979,-</p>
<b>M4.35</b> - 33 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 33/24.3                      Obroty maksymalne 3000                      Liczba cylindrów 4                      Pojemność skokowa 1500 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/110A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 180 kg                      Długość wiązki silnika 4 m                      Panel wskaźnika MP22BS12A                      Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN75</p>	<p>TMC40 2 :1                      TMC60(A) 1,55 / 2 / 2,45:1                      ZF12M 2.14 / 2,63:1                      TM345(A) 2 / 2,47 :1                      ZF25 1,93 / 2,8 :1                      ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1                      Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>5 735,- 7 054,-                      5 945,- 7 312,-                      5 945,- 7 312,-                      6 710,- 8 253,-                      7 045,- 8 665,-                      7 045,- 8 665,-                      7 715,- 9 489,-</p>
<b>M4.45</b> - 42 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 42/30.9                      Obroty maksymalne 3000                      Liczba cylindrów 4                      Pojemność skokowa 1758 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/110A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 185 kg                      Długość wiązki silnika 4 m                      Panel wskaźnika MP22BS12A                      Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN75</p>	<p>TMC60(A) 1,55 / 2 / 2,45:1                      ZF12M 2.14 / 2,63:1                      TM345(A) 2 / 2,47:1                      ZF25 1,93 / 2,8 :1                      ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1                      Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>6 295,- 7 743,-                      6 325,- 7 780,-                      7 525,- 9 256,-                      7 930,- 9 754,-                      7 930,- 9 754,-                      7 930,- 9 754,-</p>
<b>M4.56</b> - 52 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 52/38.3                      Obroty maksymalne 3000                      Liczba cylindrów 4                      Pojemność skokowa 1758 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/110A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 192 kg                      Długość wiązki silnika 4 m                      Panel wskaźnika MP22BS12A                      Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN80V</p>	<p>TMC60(A) 1,55 / 2 / 2,45:1                      TM345(A) 2 / 2,47:1                      ZF25 1,93 / 2,8 :1                      ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1                      Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>8 070,- 9 926,-                      9 335,- 11 482,-                      9 800,- 12 054,-                      9 800,- 12 054,-                      9 800,- 12 054,-</p>
<b>VH4.65</b> - 65 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 65,3/48                      Obroty maksymalne 3000                      Liczba cylindrów 4                      Pojemność skokowa 2607 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/115A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 240 kg                      Długość wiązki silnika 4 m                      Panel wskaźnika MP22BS12A                      Poduszki pod silnik (4 szt.) HY100</p>	<p>TM345(A) 2 / 2,47:1                      ZF25 1,93 / 2,8 :1                      ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1                      Saildrive SP60 2,15:1</p>	<p>9 800,- 12 054,-                      10 090,- 12 410,-                      10 090,- 12 410,-                      10 445,- 12 847,-</p>
<b>VH.80</b> - 80 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 80,3/59                      Obroty maksymalne 4000                      Liczba cylindrów 4                      Pojemność skokowa 2607 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/115A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 245 kg                      Długość wiązki silnika 4 m                      Panel wskaźnika MP22BS125A                      Poduszki pod silnik (4 szt.) HY100</p>	<p>TM345(A) 2 / 2,47:1                      ZF25 1,93 / 2,8 :1                      ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1                      Saildrive SP60 2,15:1</p>	<p>10 275,- 12 638,-                      10 590,- 13 026,-                      10 590,- 13 026,-                      10 950,- 13 469,-</p>

# DETALICZNY CENNIK SILNIKÓW. 2017



WWW.VETUS.COM

Podane ceny są w walucie EURO

€ netto, € brutto

<b>VD4.120</b> <b>- 120 KM</b>		<p>Moc ISO3046/1 (KM/kW) 90/122                      Canbus SAEJ1939                      Obrotów maksymalne 2400                      Liczba cylindrów 4                      Pojemność skokowa 4040 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/160A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 532 kg                      Długość wiązki silnika 6 m                      Panel wskaźnika MPA34CANBS2                      Poduszki pod silnik (4 szt. ) LMX140</p>	<p>ZF45A 1,26 / 1,51 / 2,03 / 2,44 :1                      ZF45 2,2 / 2,51 / 3 :1                      ZF63IV 1,29 / 1,56 / 1,99 / 2,47 :1</p>	<p>21 275,-                      21 400,-                      22 360,-</p>	<p>26 168,-                      26 322,-                      27 503,-</p>
<b>VD4.140</b> <b>- 140 KM</b>		<p>Moc ISO3046/1 (KM/kW) 103/140                      Canbus SAEJ1939                      Obrotów maksymalne 2400                      Liczba cylindrów 4                      Pojemność skokowa 4040 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/160A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 532 kg                      Długość wiązki silnika 6 m                      Panel wskaźnika MPA34CANBS2                      Poduszki pod silnik (4 szt. ) LMX140</p>	<p>ZF45A 1,26 / 1,51 / 2,03 / 2,44 :1                      ZF45 2,2 / 2,51 / 3 :1                      ZF63IV 1,29 / 1,56 / 1,99 / 2,47 :1</p>	<p>23 340,-                      23 460,-                      24 415,-</p>	<p>28 708,-                      28 856,-                      30 030,-</p>
<b>VD6.170</b> <b>- 170 KM</b>		<p>Moc ISO3046/1 (KM/kW) 125/170                      Canbus SAEJ1939                      Obrotów maksymalne 2400                      Liczba cylindrów 6                      Pojemność skokowa 6060 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/160A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 657 kg                      Długość wiązki silnika 6 m                      Panel wskaźnika MPA34CANBS2                      Poduszki pod silnik (4 szt. ) LMX210</p>	<p>ZF45A 1,26 / 1,51 / 2,03 :1                      ZF45 2,2 / 2,51 / 3 :1                      ZF63A 1,22 / 1,56 / 2,04 / 2,52 :1                      ZF63IV 1,29 / 1,56 / 1,99 / 2,47 :1</p>	<p>24 420,-                      24 700,-                      25 000,-                      25 700,-</p>	<p>30 036,-                      30 381,-                      30 750,-                      31 611,-</p>
<b>VD6.210</b> <b>- 210 KM</b>		<p>Moc ISO3046/1 (KM/kW) 155/210                      Canbus SAEJ1939                      Obrotów maksymalne 2400                      Liczba cylindrów 6                      Pojemność skokowa 6060 cm<sup>3</sup>                      Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/160A                      System chłodzenia Woda zaburtowa                      Ciężar z przekładnią 657 kg                      Długość wiązki silnika 6 m                      Panel wskaźnika MPA34CANBS2                      Poduszki pod silnik (4 szt. ) LMX210</p>	<p>ZF63A 1,22 / 1,56 / 2,04 / 2,52 :1                      ZF63 1,51 / 1,93 / 2,48 / 2,78 :1                      ZF63IV 1,29 / 1,56 / 1,99 / 2,47 :1</p>	<p>27 150,-                      27 770,-                      27 800,-</p>	<p>33 395,-                      34 157,-                      34 194,-</p>

Firma VETUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

Tel. 22-452 40 52,

E-mail: [info@vetus.pl](mailto:info@vetus.pl)

[www.vetus.com](http://www.vetus.com)