

DETALICZNY CENNIK SILNIKÓW. 2017



WWW.VETUS.COM

Podane ceny są w walucie EURO

€ netto, € brutto

M2.13 - 12 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 12/8.8 Obroty maksymalne 3000 Liczba cylindrów 2 Pojemność skokowa 635 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/75A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 98 kg Długość wiązki silnika 2 m Panel wskaźnika MP10B12 Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN25V</p>	<p>TMC40 2 / 2,6:1 ZF12M 2.14 / 2,63:1 Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1 Łoże pod Saildrive</p>	<p>4 205,- 5 173,- 4 676,- 5 751,- 6 444,- 7 926,- 495,- 609,-</p>
M2.18 - 16 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 16/11.8 Obroty maksymalne 3600 Liczba cylindrów 2 Pojemność skokowa 635 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/75A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 98 kg Długość wiązki silnika 2 m Panel wskaźnika MP10B12 Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN35V</p>	<p>TMC40 2 / 2,6:1 ZF12M 2.14 / 2,63:1 Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>4 380,- 5 387,- 4 770,- 5 867,- 6 550,- 8 056,-</p>
M3.29 - 27 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 27,2/20 Obroty maksymalne 3600 Liczba cylindrów 3 Pojemność skokowa 952 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/75A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 123 kg Długość wiązki silnika 4 m Panel wskaźnika MP22BS12A Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN40</p>	<p>TMC40 2 / 2,6:1 TMC60(A) 1,55 / 2 / 2,45:1 ZF12M 2.14 / 2,63:1 Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>5 330,- 6 556,- 5 535,- 6 808,- 5 765,- 7 091,- 7 300,- 8 979,-</p>
M4.35 - 33 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 33/24.3 Obroty maksymalne 3000 Liczba cylindrów 4 Pojemność skokowa 1500 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/110A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 180 kg Długość wiązki silnika 4 m Panel wskaźnika MP22BS12A Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN75</p>	<p>TMC40 2 :1 TMC60(A) 1,55 / 2 / 2,45:1 ZF12M 2.14 / 2,63:1 TM345(A) 2 / 2,47 :1 ZF25 1,93 / 2,8 :1 ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1 Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>5 735,- 7 054,- 5 945,- 7 312,- 5 945,- 7 312,- 6 710,- 8 253,- 7 045,- 8 665,- 7 045,- 8 665,- 7 715,- 9 489,-</p>
M4.45 - 42 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 42/30.9 Obroty maksymalne 3000 Liczba cylindrów 4 Pojemność skokowa 1758 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/110A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 185 kg Długość wiązki silnika 4 m Panel wskaźnika MP22BS12A Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN75</p>	<p>TMC60(A) 1,55 / 2 / 2,45:1 ZF12M 2.14 / 2,63:1 TM345(A) 2 / 2,47:1 ZF25 1,93 / 2,8 :1 ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1 Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>6 295,- 7 743,- 6 325,- 7 780,- 7 525,- 9 256,- 7 930,- 9 754,- 7 930,- 9 754,- 7 930,- 9 754,-</p>
M4.56 - 52 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 52/38.3 Obroty maksymalne 3000 Liczba cylindrów 4 Pojemność skokowa 1758 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/110A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 192 kg Długość wiązki silnika 4 m Panel wskaźnika MP22BS12A Poduszki pod silnik (4 szt.) KSTEUN80V</p>	<p>TMC60(A) 1,55 / 2 / 2,45:1 TM345(A) 2 / 2,47:1 ZF25 1,93 / 2,8 :1 ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1 Saildrive SP60 2,15 / 2,38:1</p>	<p>8 070,- 9 926,- 9 335,- 11 482,- 9 800,- 12 054,- 9 800,- 12 054,- 9 800,- 12 054,-</p>
VH4.65 - 65 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 65,3/48 Obroty maksymalne 3000 Liczba cylindrów 4 Pojemność skokowa 2607 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/115A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 240 kg Długość wiązki silnika 4 m Panel wskaźnika MP22BS12A Poduszki pod silnik (4 szt.) HY100</p>	<p>TM345(A) 2 / 2,47:1 ZF25 1,93 / 2,8 :1 ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1 Saildrive SP60 2,15:1</p>	<p>9 800,- 12 054,- 10 090,- 12 410,- 10 090,- 12 410,- 10 445,- 12 847,-</p>
VH.80 - 80 KM		<p>Moc DIN6270B (KM/kW) 80,3/59 Obroty maksymalne 4000 Liczba cylindrów 4 Pojemność skokowa 2607 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/115A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 245 kg Długość wiązki silnika 4 m Panel wskaźnika MP22BS125A Poduszki pod silnik (4 szt.) HY100</p>	<p>TM345(A) 2 / 2,47:1 ZF25 1,93 / 2,8 :1 ZF25(A) 1,55/1,93/2,29/2,71:1 Saildrive SP60 2,15:1</p>	<p>10 275,- 12 638,- 10 590,- 13 026,- 10 590,- 13 026,- 10 950,- 13 469,-</p>

DETALICZNY CENNIK SILNIKÓW. 2017



WWW.VETUS.COM

Podane ceny są w walucie EURO

€ netto, € brutto

VD4.120 - 120 KM		<p>Moc ISO3046/1 (KM/kW) 90/122 Canbus SAEJ1939 Obrotów maksymalne 2400 Liczba cylindrów 4 Pojemność skokowa 4040 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/160A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 532 kg Długość wiązki silnika 6 m Panel wskaźnika MPA34CANBS2 Poduszki pod silnik (4 szt.) LMX140</p>	<p>ZF45A 1,26 / 1,51 / 2,03 / 2,44 :1 ZF45 2,2 / 2,51 / 3 :1 ZF63IV 1,29 / 1,56 / 1,99 / 2,47 :1</p>	<p>21 275,- 21 400,- 22 360,-</p>	<p>26 168,- 26 322,- 27 503,-</p>
VD4.140 - 140 KM		<p>Moc ISO3046/1 (KM/kW) 103/140 Canbus SAEJ1939 Obrotów maksymalne 2400 Liczba cylindrów 4 Pojemność skokowa 4040 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/160A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 532 kg Długość wiązki silnika 6 m Panel wskaźnika MPA34CANBS2 Poduszki pod silnik (4 szt.) LMX140</p>	<p>ZF45A 1,26 / 1,51 / 2,03 / 2,44 :1 ZF45 2,2 / 2,51 / 3 :1 ZF63IV 1,29 / 1,56 / 1,99 / 2,47 :1</p>	<p>23 340,- 23 460,- 24 415,-</p>	<p>28 708,- 28 856,- 30 030,-</p>
VD6.170 - 170 KM		<p>Moc ISO3046/1 (KM/kW) 125/170 Canbus SAEJ1939 Obrotów maksymalne 2400 Liczba cylindrów 6 Pojemność skokowa 6060 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/160A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 657 kg Długość wiązki silnika 6 m Panel wskaźnika MPA34CANBS2 Poduszki pod silnik (4 szt.) LMX210</p>	<p>ZF45A 1,26 / 1,51 / 2,03 :1 ZF45 2,2 / 2,51 / 3 :1 ZF63A 1,22 / 1,56 / 2,04 / 2,52 :1 ZF63IV 1,29 / 1,56 / 1,99 / 2,47 :1</p>	<p>24 420,- 24 700,- 25 000,- 25 700,-</p>	<p>30 036,- 30 381,- 30 750,- 31 611,-</p>
VD6.210 - 210 KM		<p>Moc ISO3046/1 (KM/kW) 155/210 Canbus SAEJ1939 Obrotów maksymalne 2400 Liczba cylindrów 6 Pojemność skokowa 6060 cm³ Instalacja elektryczna (V/Amp) 12/160A System chłodzenia Woda zaburtowa Ciężar z przekładnią 657 kg Długość wiązki silnika 6 m Panel wskaźnika MPA34CANBS2 Poduszki pod silnik (4 szt.) LMX210</p>	<p>ZF63A 1,22 / 1,56 / 2,04 / 2,52 :1 ZF63 1,51 / 1,93 / 2,48 / 2,78 :1 ZF63IV 1,29 / 1,56 / 1,99 / 2,47 :1</p>	<p>27 150,- 27 770,- 27 800,-</p>	<p>33 395,- 34 157,- 34 194,-</p>

Firma VETUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

Tel. 22-452 40 52,

E-mail: info@vetus.pl

www.vetus.com